

Chiodatrice a gas-batteria
per sistemi a secco e legno
su calcestruzzo



Dati tecnici

Nome	SPIT PULSA 65
Energia di tiro (J)	107
Peso (Kg)	4,1 (con batteria)
Dimensioni (mm)	404x113x362
Funzionamento	Bomboletta di gas + batteria
Lunghezza chiodi (mm)	da 15 a 65 in striscia

Caratteristiche tecniche

Guida punte ad apertura svasata, per tiro su profilati metallici

Cadenza massima di tiro (2 chiodi/sec)

Caricatore da 30+3 chiodi

Pressione di attivazione (4,5 Kg in appoggio)

Regolazione automatica della potenza

Sistema Start & Go: disattivazione automatica attrezzo dopo 1 min di inutilizzo

Iniezione controllata del gas (da -15°C a 49°C)

Tempo di ricarica della batteria: 105 min (completa) - 25 min (1.000 chiodi)

Autonomia bomboletta di gas: 600 tiri (20 °C)

Autonomia batteria (ricaricabile): 10.000 tiri (20 °C)

Sicurezza

Marcatura CE

Tiro sequenziale con appoggio completo

Indicatore di attivazione con LED: livelli di carica bomboletta di gas e batteria

Rumorosità, EN 15895-1 : LWA,1s = 135 dB(A) / LpA,1s,1m = 95 dB(A)

Vibrazioni, EN ISO 8662-11: 4,4 m/s²

Accessori	Tipo di consumabili
Kit di Pulizia	Chiodi HC6 (L 15, 17, 22, 27, 32, 50, 57 e 65 mm) Chiodi C6 (L 20, 25, 30, 35 e 40 mm) Chiodi CW6 (L 25 mm)
Portarondelle magnetico	Rondelle D. 25