
COLLIERS DE CÂBLAGE DÉTECTABLES



Collier de câblage entièrement en acier inoxydable AISI 316 - AISI 304, à haute résistance mécanique, résistant au feu et à la corrosion

TYPE 2 AISI 316

TAE00004RD AISI 316



MATÉRIAUX

Matériau: AISI316 (A4) o AISI304 (A2)
Sans halogène
Indice d'inflammabilité: non inflammable
Résistance aux agents extérieurs
Excellente résistance aux: acides, huiles, graisses, produits chimiques, solvants
Bonne résistance aux: bases
Haute résistance à: eau de mer et atmosphère corrosive
Résistant aux UV: pour les applications intérieures et extérieures

APPLICATION

Min. température de pose: -60°C
Température de fonctionnement: -60°C ÷ 300°C

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE AISI 316: nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».
Type 2

CERTIFICATIONS DE PRODUITS

Attestation d'approbation de type n. TAE00004RD (norme de référence CEI 62275 ; approbation de type DNV)

PINCE POUR COLLIERS DE CÂBLAGE

5407:
Pince pour collier de câblage en acier inoxydable jusqu'à une largeur maximale de 7,9 mm



Caractéristiques Techniques

CODE		DIMENSIONS NOMINALES			DIAMÈTRE DE SERRAGE	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AISI 304	**AISI 316**	**A**	**B**	**C**	ø min	ø max
6701		4,6	127	0,25	12,7	25
6703	6753	4,6	201	0,25	12,7	51
6706	6756	4,6	266	0,25	12,7	69
6708	6758	4,6	362	0,25	12,7	102
6710	6760	4,6	521	0,25	12,7	152
6712		4,6	838	0,25	12,7	254
6719	6769	7,9	201	0,25	12,7	51
6720	6770	7,9	266	0,25	12,7	69
6722	6772	7,9	362	0,25	12,7	102
6724		7,9	521	0,25	12,7	152
6726		7,9	838	0,25	12,7	254
6728		7,9	1067	0,25	12,7	304

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	EMBALLAGES	
		Newton (N)	(pcs)	(pcs)
AISI 304	**AISI 316**	Résistance à la tractio	Sachet	Carton
6701		445	100	1000
6703	6753	445	100	1000
6706	6756	445	100	1000
6708	6758	445	100	1000
6710	6760	445	50	500
6712		445	50	500
6719	6769	1112	100	500
6720	6770	1112	100	500
6722	6772	1112	100	500
6724		1112	50	500
6726		1112	50	500
6728		1112	50	1000

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les données convenues prévaudront. ITW Construction Products Italy S.r.l décline toute responsabilité pour les erreurs potentielles ou le manque éventuel d'informations dans ce document. Nous nous réservons tous les droits sur ce document ainsi que sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – intégrale ou partielle – est interdite sans l'accord écrit préalable de ITW Construction Products Italy S.r.l.